PIXMA PRO-100S

Imprimante A3+ compatible Cloud avec 8 réservoirs d'encre pour des tirages photo de qualité exceptionnelle

Cette imprimante A3+ professionnelle est dotée d'un système à 8 réservoirs d'encre à base de colorants offrant des tirages de qualité professionnelle que vous serez fier d'exposer ou de vendre. La connectivité Wi-Fi et Cloud intégrale facilite son intégration aux flux de travail existants.

8 Single Inks

Wi Fi CERTIFIED

Smartphone and Tablet print

Print Studio Pro

PIXMA Cloud Link

Direct Disc Print

- Système à 8 réservoirs d'encre à base de colorants permettant d'obtenir des tirages de qualité professionnelle, fidèles et d'une incroyable longévité que vous pouvez exposer ou vendre.
- Vous pouvez l'utiliser en toute simplicité avec des services photo Cloud professionnels tels que Zenfolio et SmugMug, et imprimer directement depuis Facebook, Dropbox et bien plus encore.
- Grâce à la connectivité Wi-Fi ®, vous pouvez imprimer directement depuis votre PC, votre ordinateur portable, votre smartphone ou votre tablette en toute simplicité.
- Utilisez le Plug-In Print Studio Pro de Canon pour imprimer directement depuis des logiciels professionnels comme Adobe Photoshop®.
- Compatible avec un large choix de supports de qualité professionnelle fabriqués par Canon ou d'autres fournisseurs.

Gamme de produits

PIXMA PRO-1

PIXMA PRO-10S

PIXMA PRO-100S

PIXMA PRO-1
PIXMA PRO-10S
PIXMA PRO-100S

Wi-Fi ® est une marque commerciale de Wi-Fi Alliance
Adobe et Photoshop sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Facebook et le logo F sont des marques déposées de Facebook Inc.
Dropbox est une marque commerciale de Dropbox, Inc.

Canon

PIXMA PRO-100S

Caractéristiques techniques

FONCTIONS D'IMPRESSION

Résolution d'impression	Jusqu'à 4800[1] × 2400 dpi
Moteur d'impression	Jet d'encre, 8 encres, système d'encres ChromaLife100+ avec gouttes d'encre de 3 pl et tête d'impression FINE.
Vitesse d'impression qualité labo photo	A3+ : environ 1 min 30 s (PT-101, PP-201, SG-201, LU-101) [2]
Configuration des cartouches d'encre	8 réservoirs d'encre individuels : CLI-42BK (noir) CLI-42GY (gris) CLI-42LGY (gris clair) CLI-42C (cyan) CLI-42M (magenta) CLI-42Y (jaune) CLI-42PC (photo Cyan) CLI-42PM (photo Magenta)
Capacité des réservoirs d'encre	Photo 10 × 15 cm[3] Noir : 810 photos* Gris : 452 photos* Gris clair : 855 photos* Cyan : 484 photos* Magenta : 410 photos* Jaune : 279 photos* Photo cyan : 269 photos* Photo magenta : 206 photos* Photo A3+[4] Noir : 62 photos* Gris : 66 photos* Gris clair : 142 photos* Cyan : 53 photos* Magenta : 49 photos* Jaune : 52 photos* Photo cyan : 59 photos* Photo magenta : 38 photos* * Autonomie supplémentaire estimée
Papiers et supports	Papier ordinaire, papier beaux-arts « Museum Etching » (FA-ME1), Papier Photo Pro Platinum (PT-101), Papier Photo Glacé Extra II (PP-201), Papier Photo Pro Lustré (LU-101), Papier Photo Premium Mat (PM-101), Papier Photo Satiné (SG-201), Papier Photo Mat (MP-101), autocollants (PS-101), autres papiers beaux-arts et photo glacés et papiers toiles[5]
Capacité papier	Bac arrière : max. 150 feuilles Chargeur manuel : 1 feuille Plateau d'impression directe sur disques : 1 CD, DVD ou disque Blu-ray imprimable
Formats d'impression	Bac arrière : A3+, A3, A4, A5, B4, B5, Lettre, Légal, Enveloppe, 25 × 30 cm, , 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm Chargeur manuel : A3+, A3, A4, Lettre, 36 × 43cm, 25 × 30cm, 20 × 25cm
Grammage	Bac arrière : papier ordinaire (64 à 105 g/m²), papier photo jusqu'à environ 300 g/m² (support spécial Canon) Chargeur manuel : support spécial Canon jusqu'à environ 350 g/m² et 0,6 mm d'épaisseur
Impression sur DVD/CD	Oui (logiciel inclus)
Impression recto verso	Par opération manuelle uniquement
Impression sans marge	Oui (formats A3+, A3, A4, Lettre, 36 × 43 cm, 25 × 30 cm, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm et 10 × 15 cm)[6]

INTERFACE ET LOGICIELS

Type d'interface - Ordinateur	USB 2.0 Haute-vitesse (port B) Ethernet : 10/100 Mbit/s (commutation auto) Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de passe de l'administrateur
Type d'interface - Autres	PIXMA Cloud Link (IMPRESSION) Application PRO Gallery Print Application PIXMA Printing Solutions[7] Plug-in Android Print Apple AirPrint PictBridge (USB)
Système d'exploitation et configuration minimum requise	Windows 8.1*, Windows 8, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP1, Windows Vista SP2, Windows XP SP3 32 bits uniquement .NET Framework 4 ou 4.5 est requis Windows XP :XPS Essentials Pack est requis Navigateur : Internet Explorer 8 Espace disque dur : 3 Go Affichage : XGA 1024 × 768 Mac OS X 10.7.5 ou version ultérieure Le disque dur doit être au format Mac OS étendu (journalisé) ou Mac OS étendu. Navigateur : Safari 5 Espace disque dur : 1,5 Go Affichage : XGA 1024 × 768
Caractéristiques du pilote	Impression sans marge, photo noir et blanc, paramètres de revêtement transparent, ajustement manuel des couleurs, assemblage, plusieurs pages par impression de feuille, impression de brochure, impression d'affiche, impression proportionnée (20 à 400 %), impression à l'échelle du papier, mode silencieux, arrêt auto [8]
Logiciels inclus	PrintStudioPro [9], Colour Management Tool Pro (à télécharger), My Image Garden avec Full HD Movie Print [10], Easy-WebPrint EX (à télécharger) [11] et Quick Menu

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation	Courant alternatif : 100 à 240 V, 50 / 60 Hz
Consommation	Hors tension : environ 0,4 W Mode veille (connexion Wi-Fi à un ordinateur) : environ 2,1 W (lampe de numérisation éteinte) Mode veille (tous les ports connectés) : environ 2,6 W (lampe de numérisation éteinte) Délai de passage en mode veille : 3 minutes Impression : environ 19 W [12]
Plage de températures	Environnement d'utilisation : 5 à 35 °C
Humidité	Taux d'humidité en fonctionnement : 10 à 90 % d'HR (sans condensation)
Niveaux sonores	Environ 38,5 dB(A) [13]
Dimensions (L × P × H)	689 × 385 × 215 mm
Poids	Environ 19,7 kg

Notes de bas de page

[1] Les gouttes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4800 pouce.

[2] Les vitesses d'impression des documents se situent dans la moyenne de l'ESAT conformément aux normes de test de catégorie bureau en mode recto par défaut, ISO/IEC 24734.
La vitesse d'impression photo est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.

[3] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 29102. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.

[4] Lors de l'impression en continu du motif ISO/JIS-SCID N2 sur Papier Photo Pro Platinum (PT-101) A3+ 28 × 36 cm avec les paramètres par défaut et un pilote d'imprimante pour Windows 7 et
Photoshop CS4.

[5] Prise en charge d'une gamme de papiers autres que Canon. Le manuel d'instructions des profils ICC et du guide d'impression sur papiers artistiques peut être téléchargé à partir du site :http://software.canon-europe.com/.

[6] Lors d'une impression sur du papier beaux-arts, les marges supérieure et inférieure sont de 30 mm minimum

[7] Nécessite une connexion à un réseau Wi-Fi et l'installation de l'application Canon gratuite pour Android et iEPP pour iOS. Non disponible dans certains pays ou régions.

[8] Certaines fonctions sont disponibles uniquement avec le pilote Windows.

[9] PrintStudioPro est un plug-in d'impression pour Canon Digital Photo Professional (3.12 ou version ultérieure), Adobe Photoshop (CS4 ou version ultérieure), Adobe Photoshop Elements (8 ou version ultérieure), Adobe Photoshop Lightroom (2.7 ou version ultérieure)

[10] Full HD Movie Print est compatible avec les fichiers vidéo MOV et MP4 créés par les appareils photo et caméscopes numériques Canon. Nécessite l'installation du logiciel inclus avec l'appareil photo ou le caméscope Canon utilisé pour filmer la vidéo. Application requise pour les fichiers MOV : ZoomBrowser EX / ImageBrowser (version 6.5 ou ultérieure), Application requise pour les fichiers MP4 : ImageBrowser EX (version 1.0 ou ultérieure).

[11] Easy-WebPrint EX requiert Internet Explorer 7 ou version ultérieure.

[12] Lors de l'impression du motif ISO/JIS-SCID N2 sur papier ordinaire au format A3 avec les paramètres par défaut.

[13] Lors de l'impression du motif ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Pro Platinum au format 10 × 15 cm avec les paramètres par défaut.

Clauses limitatives de responsabilité

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, du mode d'impression ou du type de papier utilisé.
Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/ink/yield
Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.
Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Édition française
Canon Europa N.V., 2014

PIXMA PRO-100S

Contenu de la boîte

- Imprimante PIXMA PRO-100S A3+
- Cordon d'alimentation
- Tête d'impression
- 8 réservoirs d'encre individuels
- Plateau d'impression de CD
- CD-ROM d'installation (pour Windows uniquement ; les pilotes Mac peuvent être téléchargés en ligne*)
- Guide de démarrage

**Tous les pilotes et applications mobiles sont disponibles à l'adresse http://www.canon.com/ijsetup*

Informations sur les produits :

Nom de produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente conseillé
PIXMA PRO-100S EUM/EMB	9984B009AA	4549292021950	499 € TTC

Accessoires optionnels :

Consommables	Code Mercury	Code EAN
CLI-42 BK	6384B001	4960999901688
CLI-42 C	6385B001	4960999901725
CLI-42 GY	6390B001	4960999901886
CLI-42 LGY	6391B001	4960999901916
CLI-42 M	6386B001	4960999901763
CLI-42 PC	6388B001	4960999901824
CLI-42 PM	6389B001	4960999901855
CLI-42 Y	6387B001	4960999901794

Mesures/informations logistiques

Nom de produit	Code Mercury	Type d'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
PIXMA PRO-100S EUM/EMB	9984B009AA	Unité	1	791.5	531.5	341	19.9	25
		Palette (haut)	6	1068	796.5	1027	150	151.5
		Palette (bas)	6	1068	796.5	1027	150	151.5